

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 165545

ЮБКА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2015151289

Приоритет полезной модели **30 ноября 2015 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации **04 октября 2016 г.**

Срок действия патента истекает **30 ноября 2025 г.**

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

 *Г.П. Ивлиев*



Автор(ы): *Зайцева Татьяна Александровна (RU), Данилова
Ольга Николаевна (RU), Слесарчук Ирина Анатольевна (RU)*

RU 165545 U1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ**

(21)(22) Заявка: 2015151289/12, 30.11.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
30.11.2015

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 30.11.2015

(45) Опубликовано: 20.10.2016 Бюл. № 29

Адрес для переписки:

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ВГУЭС,
Бюро интеллектуальной собственности,
Логвиненко И.С.

(72) Автор(ы):

Зайцева Татьяна Александровна (RU),
Данилова Ольга Николаевна (RU),
Слесарчук Ирина Анатольевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Владивостокский
государственный университет экономики и
сервиса" (ВГУЭС) (RU)

(54) **ЮБКА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

(57) Формула полезной модели

Юбка для женщин с ограниченными двигательными возможностями, выполненная без боковых швов и содержащая заднее полотнище, включающее в себя боковые части переднего полотнища, и узкое переднее полотнище, соединяющиеся с обеих сторон смещенными к середине переда сквозными застежками, отличающаяся тем, что выполнена на подкладке, при этом в швах обтачивания подкладкой переднего полотнища на уровне 5-7 см выше колена закреплены концы фиксатора для нижних конечностей в виде матерчатой разъемной полосы шириной 5-7 см, левая часть которой выполнена длиной 10-15 см с двумя пуговицами, а правая часть длиной 40-50 см с двумя прорезными петлями.

